

USS-40LH

Ultra Saf Su Cihazı - 40lt/h

Tip 1 2 3 ultra saf su üretimi için kompakt sistem

40 litre/saat kapasiteli ultra saf su cihazı, Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 suyu tek gövde üzerinden kesintisiz sağlar. Enerji verimli tasarımı ve kolay bakım özellikleriyle laboratuvar ve üretim hatlarında güvenilir performans sunar.



Bulut izleme ve yönetim sistemi IONet desteği ile bağlantıya hazır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Tip 1 Tip 2 ve Tip 3 su üretimi tek sistemde
- 40 L/saat sürekli ultra saf su kapasitesi
- Doğrudan şebeke suyuna bağlanabilir tasarım
- Düşük enerji tüketimli çalışma prensibi
- Mikrobiyolojik kirlenmeye dirençli iç yüzeyler
- Kolay erişilebilir sarf ve filtre değişim bölmeleri
- 4 inç renkli sezgisel dokunmatik kontrol paneli
- Su kalitesi ve filtre ömrü için anlık izleme
- Otomatik uyarı ve alarm bildirim sistemi
- Laboratuvar ve Ar Ge uygulamalarına uygun kararlı kalite
- Sürekli işletim için güvenilir otomasyon yapısı
- Kompakt gövde ile tezgah üstü veya zemin kurulumu

TEKNİK TABLOLAR

Parametre	Değer
Üretim Kapasitesi	40 L/saat nominal debi
Besleme Suyu Bağlantısı	Doğrudan şebeke suyu 1/2"
Besleme Suyu Basıncı	2 – 6 bar arası çalışma aralığı
Çıkış Suyu Kalitesi Tip 1	< 0.1 µS/cm iletkenlik 25 °C
Çıkış Suyu Kalitesi Tip 2	< 1 µS/cm iletkenlik 25 °C
Çıkış Suyu Kalitesi Tip 3	< 10 µS/cm iletkenlik 25 °C
Toplam Organik Karbon	< 5 ppb TOC tipik değer
Çalışma Sıcaklığı	5 – 35 °C ortam sıcaklığı
Elektrik Beslemesi	230 V AC 50 Hz tek faz
Güç Tüketimi	≤ 250 W maksimum
Depolama Tankı Hacmi	20 – 50 L harici veya dahili opsiyonel
Kontrol Paneli	4 inç LCD dokunmatik ekran
Giriş Suyu İletkenliği	≤ 1000 µS/cm önerilen
Koruma Sınıfı	IP 20 gövde koruma

BOYUTLAR

A	650mm
B	650mm
C	700mm
AĞIRLIK	30kg

